

# KLEENGUARD®

## OVEROLES PARA PROTEGER LOS ACABADOS

### RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ALTA, PELUSA MÍNIMA

Confeccionados en una tela SMS cuya formación de fibras es sumamente uniforme y de un acabado lustroso que aplasta las fibras. Esta tela tiene mucha resistencia a la abrasión, suelta muy poca pelusa; proporciona protección excelente y comodidad ventilada.

#### CARACTERÍSTICAS DE LA TELA KLEENGUARD® PARA VESTIMENTA QUE PROTEGE LOS ACABADOS

ATRIBUTOS FÍSICOS	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS
Resistencia a la tensión (MD)	ASTM D5034	25.3 lbs
(CD)		23 lbs
Desgarre trapezoidal (MD)	INDA IST 100.2	4.8 lbs
(CD)		6.1 lbs
Alargamiento (%) (MD)	ASTM D5034	47.8%
(CD)		50.6%
Rotura (Mullen Burst)	ISO 13938-1	40 psi
Descomposición estática (<0.5 sec)	NFPA 99	Pasa
Inflamabilidad	CPSC 1610	Clase 1
ATRIBUTOS COMO BARRERA	MÉTODO DE PRUEBA	CLASIFICACIÓN
Hidropermeabilidad (hydrohead)	AATCC 127-1998	52.4 cm
ATRIBUTOS DE COMODIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	CLASIFICACIÓN
Aeropermeabilidad	ASTM D737	22.3 cfm
MVTR	ASTM E96	4609 g/m2/24 hr

### Utilidad típica

**Ideal para las aplicaciones que requieran vestimenta que no suelte mucha pelusa, por ejemplo:**

- Pintura y acabado de superficies críticas
- Manufactura de automóviles
- Fabricación de muebles



#### OVEROLES — Color beige

**Cremallera delantera, elástico en la espalda, muñecas y tobillos**

ESTILO	TALLA	CANTIDAD POR CAJA
58802	M	25
58803	L	25
58804	X L	25
58805	XX L	25
58806	XXX L	21
58807	XXXXL	21

**Cremallera delantera oculta con lengüeta de 1", elástico en la espalda, muñecas, tobillos y capuchón**

ESTILO	TALLA	CANTIDAD POR CAJA
58812	M	25
58813	L	25
58814	X L	25
58815	XX L	25
58816	XXX L	21
58817	XXXXL	21

